

# LIBRE DE CHOISIR



## NOUVEAU Ti-Max Z95L

Passer instantanément d'un spray brumisateur à un jet d'eau par simple pression grâce la nouvelle technologie de pulvérisation. Le jet d'eau offre une protection maximale tout en assurant un refroidissement optimal. Le retour en mode spray brumisateur est simple et rapide. Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire, le contrôle est entre vos mains.

# LIBRE DE CHOISIR

La brumisation contribue de manière significative à la création d'un nuage de micro-gouttelettes autour des instruments. Les contre-angles produisent moins d'aérosols que les turbines, et en optant pour le spray par jet, ces instruments produisent encore moins d'aérosols, ce qui permet de réduire considérablement les risques d'infections. Cette fonctionnalité pratique et efficace est une innovation unique NSK. Choisir son type de spray n'a jamais été aussi simple. Un seul geste suffit.

## Comparatif des aérosols selon l'instrument



Turbine avec spray air



Contre-angle avec spray air



Contre-angle sans spray air

## 2 types de sprays au choix



Jet d'eau



Brumisateur



## Sélection On/Off facile

La première fonction de pulvérisation au monde vous permet de choisir instantanément entre un spray brumisateur ou un jet. Sélectionner directement l'option souhaitée selon les conditions et la procédure en cours. Le jet d'eau empêche l'emphysème sous-cutané dans les procédures chirurgicales tout en refroidissant encore pendant les procédures de restauration. Lorsque le spray brumisateur peut être réutilisé sans restriction, il suffit de switcher à nouveau. Aucune modification d'équipement requise.

Basculez entre le jet d'eau (eau uniquement) et le spray d'eau (eau et brouillard d'air) en un instant.



**Lumière** MODÈLE : Z95L RÉF : C1034

### Spécificités

Rapport : 1:5  
Irrigation : quadruple spray (avec 2 types de sprays)  
Corps en titane revêtement DURAGRIP  
Vitesse Max : 200 000 min<sup>-1</sup>

### Caractéristiques

Système anti-chauffe / Barreau de quartz  
Roulements en céramique / Système Clean Head  
Griffe bouton poussoir / Microfiltre

**Lumière** MODÈLE : Z45L RÉF : C1064

### Spécificités

Rapport : 1:4,2  
Irrigation : quadruple spray (avec 2 types de sprays)  
Corps en titane revêtement DURAGRIP  
Vitesse Max : 168 000 min<sup>-1</sup>

### Caractéristiques

Tête avec angle à 45° / Système anti-chauffe / Barreau de quartz  
Roulements en céramique / Système Clean Head  
Griffe bouton poussoir / Microfiltre

 Lavables en thermodésinfecteur

 Stérilisation en autoclave